

15971X – FEU AFFECTATION DE VOIES LEDS R21 a,b,c,d



MATIERE	CAISSON ALUMINIUM VISSERIE, CHARNIERES ET GRENOUILLERES INOX FACE AVANT POLYCARBONATE TRANSLUCIDE EP3MM FACE ARRIERE ALU ANODISE
DIMENSIONS	CAISSON CARRE : 360x360 , 450x450 ou 750x750 MM EPAISSEUR : 145MM VISIERE : 100MM ZONE AFFICHAGE : 300x300, 360x360 OU 450x450mm (SELON TAILLE CAISSON)
OUVERTURE	PAR FACE AVANT AVEC CHARNIERES ET GRENOUILLERES
ETANCHEITE	JOINT MOUSSE EP4MM EN FACADE
SOURCE LUMINEUSE	LEDS 5MM HAUTE INTENSITE COLORIS ROUGE, VERT OU ORANGE NIVEAU INTENSITE JOUR/NUIT
FIXATION	2 RAILS ARRIERE
ALIMENTATION	230V COMMANDE CONTACT TOR
INDICE DE PROTECTION	IP55 – IK08
CONSOMMATION	CROIX ROUGE OU FLECHE OBLIQUE ORANGE : 5VA FLECHE VERTE : 8 VA
OPTIONS	CARTE CONTRÔLE ETAT DES LEDS DOUBLE FACE PATTES INOX POUR FIXATION PLAFOND OU DRAPEAU AUTRES DIMENSIONS