

252111 - GYROPHARE LEDS ORANGES COMPACT



Espace sous le gyrophare pour loger la connectique



LES PLUS :

- Compact
- Economique
- Très visible : 36 leds haute intensité

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS & POIDS	<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur : 65 mm • Diamètre base : 130 mm • 250 g
MATÉRIAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Cabochon en polycarbonate orange
ALIMENTATION	<ul style="list-style-type: none"> • 12/24V
SOURCE LUMINEUSE	<ul style="list-style-type: none"> • 36 leds oranges haute intensité
MODES	<ul style="list-style-type: none"> • Flash / Double Flash • Changement de mode par dips sous cabochon
FIXATION	<ul style="list-style-type: none"> • Base 3 points
INDICE DE PROTECTION	<ul style="list-style-type: none"> • IP65
TEMPERATURE D'UTILISATION	<ul style="list-style-type: none"> • -30°C à +60°C
HOMOLOGATION	<ul style="list-style-type: none"> • ECE R65 Classe 1 et CEM R10

252111 - GYROPHARE LEDS ORANGES COMPACT

SELECTION DU MODE DE CLIGNOTEMENT :



Dips switches sous cabochon pour sélection du mode

CÂBLAGE :



Fil rouge : sur le +

Fil noir : sur la masse (-)

CONTENU DU COLIS :

- Gyrophare
- Mousse de protection
- Visserie incluse

