

252890 ET 252893 – GYROPHARE LEDS LB130 BASE 3PTS ORANGE OU BLEU



Le plus :
Embase en
aluminium robuste



- 12 leds oranges ou bleues
- Mode rotatif / flash
- Cabochon en polycarbonate et base en aluminium
- Fixation par 3 vis fournies
- Livré avec joint caoutchouc de protection



Caractéristiques techniques

- Hauteur 90 mm – diamètre base 165 mm – diamètre cabochon 125 mm
- Poids 670 g (252890) – 690 g (252893)
- Alimentation 12/24 V

Homologations

PHOTOMETRIE – ECE R65 Classe 2
INDICE DE PROTECTION – Etanchéité IP66
CONFORME CEM R10


TRAFIC - ECOPARC - 1 rue Hubert Reeves - 57140 Norroy le Veneur
Tél : 03.87.80.12.00 - Fax : 03.87.80.12.01 - contact@trafic.fr - www.trafic.fr

01/2021



252890 ET 252893 – GYROPHARE LEDS LB130 BASE 3PTS ORANGE OU BLEU

NOTICE DE CABLAGE



CABLAGE	Fil rouge : + Fil noir : - Fil blanc : changement de mode
MODES DE CLIGNOTEMENT	Rotatif rapide (préconisé) Rotatif lent Flash
EXPLICATIONS DU CHANGEMENT DE MODE	Faire une impulsion à la masse avec le fil blanc

REFERENCES POSSIBLES

REFERENCE	FIXATION	COLORIS
252890	3 points	Orange
252891	Magnétique	Orange
252892	Hampe flexible	Orange
252893	3 points	Bleu
252894	Hampe flexible	Bleu
252895	Magnétique	Bleu
25289X	Magnétique	Rouge* ou Vert*

