

25448X – TRIFLASH A RELEVAGE ELECTRIQUE

FORME PROFILEE :
MOINS DE PRISE AU VENT



LIVRE AVEC SON
INTERRUPTEUR



PANNEAU TRIFLASH	500mm ou 700mm DECOR AK5 FILM CLASSE 1 OU CLASSE 2
DIMENSIONS	LONGUEUR : 590 MM LARGEUR : 465 MM HAUTEUR RABATTU : 130 MM AVEC SILENTS BLOC FOURNIS
RELEVAGE	VERIN EN ALUMINIUM (HAUTE RESISTANCE) AVEC FIN DE COURSE CARTE RELEVAGE ETANCHE (MOULEE ET RESINEE) : COMMANDE = LEVEE TRIANGLE ARRET = DESCENTE TRIANGLE
PLOTS	2x3 OPTIQUES D66MM DE 25 LEDS JAUNES HAUTE INTENSITE
CENTRALE CLIGNOTANTE	CENTRALE ELECTRONIQUE ETANCHE (MOULEE ET RESINEE) ENTREE 12V OU 24V CELLULE AUTOMATIQUE POUR ATTENUATION DE NUIT PROTECTION CONTRE LES INVERSIONS DE POLARITE
FIXATION	PERCAGE 3 VIS AVEC 3 SILENTBLOCS FOURNIS
ALIMENTATION	12 OU 24 VOLTS
NORME	CONFORME A LA NORME NF EN12352
OPTIONS POSSIBLES	BOITIER DE COMMANDE VERSION HALOGENE AUTRES SYMBOLES