

160992A et 160992B – FEU TRICOLEURE LEDS D200MM ALUMINIUM 24V OU 230V



Schéma de perçage



UTILISATION EN INTÉRIEUR PRÉCONISÉE



LES PLUS :

- Résistant
- Très lumineux
- Pattes orientables et visières démontables

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS	<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur : 910 mm • Largeur : 240 mm • Profondeur : 330 mm (85 mm + pattes 65 mm + visières 180 mm) • Foyer diamètre 200 mm • Lentille de Fresnel en polycarbonate incolore
MATÉRIAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Boîtier, visières et pattes en aluminium peint en noir
ALIMENTATION	<ul style="list-style-type: none"> • 24V ou 230V • Sortie du câble par le dessous du boîtier ou sur le côté
LUMINOSITÉ	<ul style="list-style-type: none"> • 95 leds de haute intensité par foyer (rouge, orange et vert)
CONTRÔLE & FIXATION	<ul style="list-style-type: none"> • Fixation avec 2 pattes orientables (4 trous préformés)
HOMOLOGATION	<ul style="list-style-type: none"> • IP67
OPTIONS	<ul style="list-style-type: none"> • Carte de contrôle d'état des leds, foyer leds D300mm