

168638 – FEU TRICOLERE D100MM « CHV »



Schéma de perçage



LES PLUS :

- Idéal pour site privé et industriel
- Visière et pattes démontables et orientables
- 31 leds rouges, oranges et vertes de haute intensité

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------------|--|
| MATÉRIAUX | <ul style="list-style-type: none"> • Boîtier, visières et pattes en polycarbonate noir • Lentilles en polycarbonate |
| DIMENSIONS | <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur : 450 mm (avec pattes : 625 mm) • Largeur : 150 mm • Profondeur : 270 mm • Optiques : D100 mm |
| SOURCES LUMINEUSES | <ul style="list-style-type: none"> • 3 foyers de 31 leds haute intensité : rouge, orange et vert |
| FIXATION | <ul style="list-style-type: none"> • 2 pattes de fixation incluses et orientables avec 4 trous préformés |
| ALIMENTATION | <ul style="list-style-type: none"> • 12/24V ou 230V • Sortie du câble discret par les pattes |
| MODE DE FONCTIONNEMENT | <ul style="list-style-type: none"> • Mode fixe |
| HOMOLOGATION | <ul style="list-style-type: none"> • IP55 |
| OPTIONS | <ul style="list-style-type: none"> • Poteau acier galvanisé D90 mm |