

159958 – RADAR PEDAGOGIQUE

3 AFFICHAGES SELON LA VITESSE DU VÉHICULE

VITESSE NON RESPECTÉE

VITESSE RESPECTÉE



ET



AFFICHAGE EN ROUGE ALTERNÉ AVEC
 PICTOGRAMME A14 EN ROUGE ET BLANC
 +
 AFFICHEUR ADDITIONNEL AVEC MESSAGE « RALENTIR » EN ORANGE

 AU DELÀ DU SEUIL +20 KM/H
 SEUL LE PICTOGRAMME A14 « DANGER » APPARAÎT

AFFICHAGE EN VERT

Interrupteur ON/OFF
 en partie haute

1 poignée centrale pour
 faciliter la mise en place
 ou le transport du radar

2 poignées latérales pour
 faciliter la mise en place ou
 le transport du radar

Fixation 2 rails arrière

FABRICATION FRANÇAISE
 DANS NOS ATELIERS 

Alimentation câble :
 Solaire ou EP

Sortie USB pour
 option statistiques

159958 – RADAR PEDAGOGIQUE

| | |
|--|--|
| DIMENSIONS RADAR PEDAGOGIQUE | CAISSON POLYCARBONATE NOIR : 610X780mm EPAISSEUR 118mm BATTERIE ET CHARGEUR (VERSION EP) OU REGULATEUR (VERSION SOLAIRE) INTEGRES A L'INTERIEUR DU CAISSON |
| DIMENSIONS AFFICHAGE | CARTE ELECTRONIQUE : 480x400mm TAILLE CARACTERE ROUGE : 350mm (2 rangées de leds) TAILLE CARACTERE VERT : 290mm (1 rangée de leds) TAILLE PICTOGRAMME A14 : 340mm DE HAUTEUR TAILLE CARACTERE « RALENTIR » : 100mm |
| FIXATION | A L'ARRIERE PAR 2 RAILS ARRIERE |
| SEUILS DE VITESSE ET DETECTION | 8 SEUILS PRE PROGRAMMES : 10/20/30/45/50/60/70/90 KM/H DISTANCE DE MESURE MAXIMUM DE 180m PRECISION DES VITESSES A 98% FREQUENCE DU RADAR 24,125 GHz SELECTION DU SEUIL DE VITESSE SUR CARTE ELECTRONIQUE AVEC MOLETTE |
| FACE AVANT | POLYCARBONATE INCASSABLE AVEC FILM DE PROTECTION SERIGRAPHIES : - LISERET ROUGE ET BLANC - TEXTE « VOTRE VITESSE » + « km/h » EN JAUNE |
| POSSIBILITE D'ALIMENTATION | - PANNEAU SOLAIRE 45Wc AVEC BATTERIE 12V 18Ah - ECLAIRAGE PUBLIC AVEC CHARGEUR ET BATTERIE 12V 18Ah - SECTEUR 230V - ECLAIRAGE PUBLIC + PANNEAU SOLAIRE 45Wc (AVEC CHARGEUR ET BATTERIE 12V 18Ah) - BATTERIE SEULE |
| OPTIONS | - STATISTIQUES VIA CLE USB OU BLUETOOTH - POTEAUX ET FIXATIONS (BRIDES, COLLIERS, OU FEUILLARD SUR SUPPORT MATS, POTEAUX...) - FIXATION MOBILE - PROGRAMMATION SUR DEMANDE |
| CARACTERISTIQUES DE L'AFFICHAGE | AFFICHAGE EN ROUGE (224 LEDS) : VITESSE NON RESPECTEE. ALTERNE AVEC PICTOGRAMME A14 (51 LEDS ROUGES ET 12 LEDS BLANCHES). AFFICHAGE EN VERT (98 LEDS) : VITESSE RESPECTEE. AU DELA DU SEUIL +20 KM/H LE PICTOGRAMME A14 APPARAIT SEUL. REDUCTION AUTOMATIQUE DE LUMINOSITE DE NUIT. FONCTION ANTI RECORD. |
| NORME ET GARANTIE | GARANTIE 2 ANS DEVELOPPEMENT ET PRODUCTION EN FRANCE DANS NOS ATELIERS NORME CE |

