

254453 - TRISMART (KIT TRIFLASH + GYROPHARE) À RELEVAGE MANUEL

Fabriqué dans nos ateliers en France



**EXCLUSIVITÉ TRAFIC
MODÈLE PROTÉGÉ**



Fixation à coller

LES PLUS :



- Remplace l'ensemble barre triflash + 2 gyrophares
- Ensemble compact et léger
- Homologué R65 et R10

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS & POIDS	<ul style="list-style-type: none"> • Triflash 500 mm • Hauteur position rabattue : 85 mm (135 mm avec fixation à coller) • Hauteur position relevée : 510 mm (555 mm avec la fixation à coller) • 2 Kg (2,5 Kg avec fixation à coller)
MATÉRIAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Ceinture triflash en polycarbonate • Faces en aluminium • 254453 : Film rétro réfléchissant classe 1 • 254453B : Film rétro réfléchissant classe 2 • Charnière double effet réglable avec Clé Allen
ALIMENTATION	<ul style="list-style-type: none"> • Ensemble 12/24V
SOURCE LUMINEUSE	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x 3 Plots optiques D66 mm de 12 leds oranges haute intensité • Centrale clignotante avec cellule automatique pour atténuation de nuit
INTENSITÉ LUMINEUSE	<ul style="list-style-type: none"> • Triflash : 330 candelas par plot • Gyrophare : 150 candelas
FIXATION	<ul style="list-style-type: none"> • Ensemble pattes de fixation avec trous pour perçage ou adhésif double face
INDICE DE PROTECTION	<ul style="list-style-type: none"> • IP67
HOMOLOGATION	<ul style="list-style-type: none"> • Homologué R65 et CEM R10 • Normé NF EN 12352 CLASSE L2H – C1 – F2 – O3 – T1
OPTIONS	<ul style="list-style-type: none"> • Boitier de commande (réf : 255645) • Interrupteurs (réf : DII050 et DII055)