

168787 – FEU BICOLORE AVEC GESTION TEMPORISEE



1 FEU BICOLORE D66MM ROUGE ET VERT + 1 COFFRET DE GESTION

MATERIELS FOURNIS	- 1 FEU BICOLORE D66MM 12V AVEC CABLE D'ALIMENTATION - 1 COFFRET DE GESTION PVC - DIMENSIONS ENV 180 X 115 X 90 MM AVEC CABLE DE 3M																
FEU BICOLORE	BOITIER POLYCARBONATE NOIR 80 X 175 X 65 MM 1 PLOT D66MM AVEC 25 LEDS ROUGES + 1 PLOT D66MM AVEC 25 LEDS VERTES ALIMENTATION 12V PAR CABLE D'1M50 EN 3G1,5 CONSOMMATION ENVIRON 2W PAR SIGNAL																
TEMPORISATION	2 ROUES CODEUSES AVEC TEMPS STANDARDS PROGRAMMABLES : <table style="border-collapse: collapse; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">VERT</td> <td>ROUGE</td> </tr> <tr> <td>10 SEC</td> <td>5 SEC</td> </tr> <tr> <td>20 SEC</td> <td>10 SEC</td> </tr> <tr> <td>30 SEC</td> <td>15 SEC</td> </tr> <tr> <td>40 SEC*</td> <td>20 SEC* (*REGLAGE USINE)</td> </tr> <tr> <td>50 SEC</td> <td>25 SEC</td> </tr> <tr> <td>60 SEC</td> <td>30 SEC</td> </tr> <tr> <td>90 SEC</td> <td>45 SEC</td> </tr> </table> <p>LES TEMPS PEUVENT ETRE MODIFIES SELON VOTRE DEMANDE</p>	VERT	ROUGE	10 SEC	5 SEC	20 SEC	10 SEC	30 SEC	15 SEC	40 SEC*	20 SEC* (*REGLAGE USINE)	50 SEC	25 SEC	60 SEC	30 SEC	90 SEC	45 SEC
VERT	ROUGE																
10 SEC	5 SEC																
20 SEC	10 SEC																
30 SEC	15 SEC																
40 SEC*	20 SEC* (*REGLAGE USINE)																
50 SEC	25 SEC																
60 SEC	30 SEC																
90 SEC	45 SEC																
FIXATIONS	BIFEUX : PAR 4 VIS TROUS PERIPHERIQUES POUR FIXATION EN APPLIQUE ENTRAXE HORIZONTALE : 52MM ENTRAXE VERTICALE : 162MM 2 TROUS OBLONGS D'1CM : ENTRAXE 160MM COFFRET : 4 EQUERRES ALUMINIUM (AUTRES FIXATIONS SUR DEMANDE)																
ALIMENTATION	12V																
EXEMPLE D'APPLICATION	TOBOGGAN AQUATIQUE																