

### 252828 & 252828-1P - GYROPHARE LEDS ORANGES

252828



252828-1P



#### LES PLUS :

- Fiable et robuste
- Existe en fixation 3 points ou 1 point
- Conforme CEM R10 et R65

#### Caractéristiques techniques

<b>DIMENSIONS &amp; POIDS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Diamètre cabochon : 100 mm (252828 : base D142 mm)</li><li>• Hauteur 120 mm</li></ul>
<b>MATÉRIAUX</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cabochon en polycarbonate orange</li></ul>
<b>ALIMENTATION</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 12/24V</li></ul>
<b>SOURCE LUMINEUSE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 36 leds haute intensité</li><li>• Mode flash</li></ul>
<b>MODES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rotatif / Flash / Double Flash</li><li>• Changement de mode par impulsion du fil jaune à la MASSE (-)</li></ul>
<b>FIXATION</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Base 3 points ou par 1 point</li></ul>
<b>INDICE DE PROTECTION</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• IP66</li></ul>
<b>TEMPERATURE D'UTILISATION</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• -40°C à +75°C</li></ul>
<b>HOMOLOGATION</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ECE R65 Classe 1 et CEM R10</li></ul>