

253481 ET 253482 – TRIFLASH ALUMINIUM 700

Fabriqué dans nos ateliers en France



Réglage facile de la tension charnière avec une clé Allen



Structure, faces et charnière aluminium



LES PLUS :

- Très lumineux : 1200 candelas
- Très fiable et robuste
- Conforme CEM R10 et EN 12352
- Faible consommation : 0,22A

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS & POIDS	<ul style="list-style-type: none"> • Profile aluminium EP : 40 mm • Poids : 5kg • Fixation 1 charnière : Entraxe 165 mm (2 X D5 mm)
MATÉRIAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Structure, faces et charnière Aluminium • 253481 : Film rétro réfléchissant classe 1 • 253482 : Film rétro réfléchissant classe 2
DENSITÉ / INTENSITÉ LUMINEUSE	<ul style="list-style-type: none"> • 1200 candelas
ALIMENTATION	<ul style="list-style-type: none"> • Bitension 12/24V
FIXATION	<ul style="list-style-type: none"> • Fixation par vis M6 à travers la charnière
RABATTEMENT	<ul style="list-style-type: none"> • Charnière aluminium double effet pour basculement avant ou arrière
HOMOLOGATION	<ul style="list-style-type: none"> • Conforme CEM R10 • Normé NF EN 12352 CLASSE L2H – C1 - F2 – O3 – T1