

254455 – TRISMART ELECTRIQUE : TRIFLASH MOTORISE + GYROPHARE



**Fabriqué dans
nos ateliers !**



Extra-plat
Hauteur 85 mm

Exclusivité TRAFIC
Modèle protégé

- Triflash 500 mm à relevage électrique grâce à un vérin électrique
- 2 x 3 optiques D60 mm de 12 leds oranges haute intensité
- 1 gyrophares leds fixé en haut du triangle
- Carter aluminium avec peinture en option
- Châssis aluminium
- Fixation par vissage à travers trous sur châssis ou avec 3 pattes avec adhésif

Caractéristiques techniques

TRIFLASH + GYROPHARE AVEC HABILLAGE
Longueur 560 x largeur 465 mm x hauteur 85 mm

- Alimentation 12 ou 24 V
- Centrale clignotante avec cellule automatique pour atténuation de nuit
- Protection contre les inversions de polarité

Norme

Produit conforme à la norme *NF EN 12352 Classe L2H-C1-F2-O3-T1*
CONFORME CEM R10 et R65



254455 – TRISMART ELECTRIQUE : TRIFLASH MOTORISE + GYROPHARE



ENSEMBLE TRES
COMPACT

VERIN ALUMINIUM
TRES FIABLE

OPTIONS POSSIBLES

- Boitier de commande
- Interrupteurs
- Triflash Classe 2
- Carter aluminium peint



255641



Interrupteurs de commande
DII055 et DII050

