

168788 & 168789 - KIT DE GESTION AVEC TEMPORISATION



Feu bicolore D100 mm
(Ref 178789)

OU



Colonne lumineuse D70 mm
(Ref 178788)

+ Coffret de gestion



Caractéristiques techniques																					
MATERIELS FOURNIS	<ul style="list-style-type: none"> 1 feu bicolore D100 mm (1 foyer leds rouges et 1 foyer leds verts) OU 1 colonne lumineuse D70mm 1 coffret de gestion PVC (180 x 115 x 90 mm) avec programme de gestion 																				
TEMPORISATION	<p>2 ROUES CODEUSES AVEC TEMPS STANDARDS PROGRAMMABLES :</p> <table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td style="text-align: center;">●</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">VERT</td> <td style="text-align: center;">ROUGE</td> </tr> <tr> <td>1 sec</td> <td>6 sec</td> </tr> <tr> <td>2 sec</td> <td>8 sec</td> </tr> <tr> <td>3 sec</td> <td>10 sec</td> </tr> <tr> <td>4 sec*</td> <td>12 sec* (*Réglage de base usine)</td> </tr> <tr> <td>5 sec</td> <td>15 sec</td> </tr> <tr> <td>6 sec</td> <td>20 sec</td> </tr> <tr> <td>8 sec</td> <td>25 sec</td> </tr> <tr> <td>10 sec</td> <td>30 sec</td> </tr> </table> <p>Les temps peuvent être modifiés selon votre demande.</p>	●	●	VERT	ROUGE	1 sec	6 sec	2 sec	8 sec	3 sec	10 sec	4 sec*	12 sec* (*Réglage de base usine)	5 sec	15 sec	6 sec	20 sec	8 sec	25 sec	10 sec	30 sec
●	●																				
VERT	ROUGE																				
1 sec	6 sec																				
2 sec	8 sec																				
3 sec	10 sec																				
4 sec*	12 sec* (*Réglage de base usine)																				
5 sec	15 sec																				
6 sec	20 sec																				
8 sec	25 sec																				
10 sec	30 sec																				
FIXATION	<ul style="list-style-type: none"> Feux bicolores : pattes de fixation orientables Colonnes lumineuses : Embase avec 4 trous (équerre murale en option) Coffret de gestion : Fixation par le fond (ou 4 équerres alu en option) Capteur : 4 trous de fixations prévus 																				
ALIMENTATION	<ul style="list-style-type: none"> 12, 24 ou 230V 																				
INDICE DE PROTECTION	<ul style="list-style-type: none"> IP65 IK09 																				
OPTION	<ul style="list-style-type: none"> Autres feux au choix : Diamètres 200 mm, Feux forme barre led Détection par boucle magnétique, détection par capteur laser Equerre murale (pour colonne lumineuse) 																				