

253903 TRIFLASH MAGNETIQUE BATTERIE DOUBLE FACE

Fabriqué dans nos ateliers en France



2 aimants sur face inférieure

Structure aluminium très robuste

Interrupteur Marche / Arrêt



Indicateur Tension batterie



Port étanche pour recharger les batteries et chargeur fourni



LES PLUS :

- Facile à utiliser et peu encombrant
- Chargeur de batterie inclus
- Indicateur tension batterie avec M/A

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS & POIDS	<ul style="list-style-type: none"> • Profile aluminium EP : 40 mm • Poids : 4kg
MATÉRIAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Structure et faces en Aluminium • 253903 : Film rétro réfléchissant classe 1 • 253903b : Film rétro réfléchissant classe 2
INTENSITÉ LUMINEUSE	<ul style="list-style-type: none"> • 300 candelas par plot leds
ALIMENTATION	<ul style="list-style-type: none"> • Autonome batterie 12V (environ 8h d'autonomie)
FIXATION	<ul style="list-style-type: none"> • 2 aimants en face inférieure • Pour utilisation à l'arrêt ou à vitesse réduite (30 km/h maximum)
FONCTIONNEMENT	<ul style="list-style-type: none"> • Interrupteur 0/1 • Indicateur niveau batterie (Ne pas utiliser si tension de batterie < 11V pour ne pas abîmer la batterie) Ne pas laisser le témoin allumé !
HOMOLOGATION	<ul style="list-style-type: none"> • Conforme CEM R10 • Respect Norme NF EN 12352 CLASSE L2H – C1 - F2 – O3 – T1