

### 252111 - GYROPHARE LEDS ORANGES COMPACT



Espace sous le gyrophare pour loger la connectique



#### LES PLUS :

- Compact
- Economique
- Très visible : 36 leds haute intensité

#### Caractéristiques techniques

<b>DIMENSIONS &amp; POIDS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hauteur : 65 mm</li> <li>• Diamètre base : 130 mm</li> <li>• 250 g</li> </ul>
<b>MATÉRIAUX</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cabochon en polycarbonate orange</li> </ul>
<b>ALIMENTATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12/24V</li> </ul>
<b>SOURCE LUMINEUSE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 36 leds oranges haute intensité</li> </ul>
<b>MODES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flash / Double Flash</li> <li>• Changement de mode par dips sous cabochon</li> </ul>
<b>FIXATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Base 3 points</li> </ul>
<b>INDICE DE PROTECTION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IP65</li> </ul>
<b>TEMPERATURE D'UTILISATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• -30°C à +60°C</li> </ul>
<b>HOMOLOGATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ECE R65 Classe 1 et CEM R10</li> </ul>

### 252111 - GYROPHARE LEDS ORANGES COMPACT

#### SELECTION DU MODE DE CLIGNOTEMENT :



Dips switches sous cabochon pour sélection du mode

#### CÂBLAGE :



**Fil rouge** : sur le +

**Fil noir** : sur la masse (-)

#### CONTENU DU COLIS :

- Gyrophare
- Mousse de protection
- Visserie incluse

