

15971X – FEU AFFECTATION DE VOIES LEDS R21 a,b,c,d



MATIERE	CAISSON ALUMINIUM OU ACIER INOXYDABLE + PEINTURE NOIRE VISSERIE, CHARNIERES ET GRENOUILLERES INOX FACE AVANT POLYCARBONATE TRANSLUCIDE EP3 OU 4MM FACE ARRIERE ALUMINIUM OU INOX
DIMENSIONS / POIDS	CAISSON CARRE : DE 450X450MM A 1050x1050 MM EPAISSEUR : 150MM VISIERE : LONG 80 A 300MM ZONE AFFICHAGE : 350 X 350MM A 850 X 850MM POIDS : 8 KGS POUR CAISSON ALU SIGNAL 300MM CAISSON 450MM
OUVERTURE	PAR FACE AVANT AVEC CHARNIERES ET GRENOUILLERES
ETANCHEITE	JOINT MOUSSE EP 4MM EN FACADE
SOURCE LUMINEUSE	LEDS 5MM HAUTE INTENSITE COULEUR ROUGE, VERT OU ORANGE OTOPN CELLULE J/N POUR 2 NIVEAUX D'INTENSITE LUMINEUSE
FIXATION	2 RAILS ARRIERE OU 2 PATTES INOX EN VOUTE
ALIMENTATION	24 OU 230V (AUTRE TENSION SUR DEMANDE) COMMANDE CONTACT TOR
INDICE DE PROTECTION	IP55 – IK09
CONSOMMATION	CROIX ROUGE OU FLECHE OBLIQUE ORANGE : 12VA FLECHE VERTE : 15 VA
OPTIONS	CARTE CONTRÔLE ETAT DES LEDS DOUBLE FACE PATTES INOX POUR FIXATION PLAFOND OU DRAPEAU AUTRES DIMENSIONS